

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://fasep.nt-rt.ru/> || fpd@nt-rt.ru

B141 Flip



Технические характеристики:

- Цифровой балансир дроссельной заслонки
- Подходит для колес грузовиков / автобусов
- 32 бит Электроника **G6.SMART** (контроль электронный двигатель)
- Встроенная батарея
- Низкая скорость (75-125 об / мин)
- Панель управления с многофункциональной клавиатурой (двойной светодиодный дисплей)
- Система фланцевого уплотнения IFS (макс. 200 кг)
- **TRI.S3NSOR 3 Piezo** системы измерения пьезодатчиков
- Ствол 40мм
- Датчик положения 256 шагов
- Тормозной рычаг для остановки, установки колес и взвешивания
- Ручной запуск
- Ручной ввод данных
- Держатель для гирь ABS (6 отделений для грузов, 3 для конусов, 1 для инструментов)
- Кривошипный подъемник (200 кг)
- Автоматическая калибровка с массой образца
- Автодиагностика
- Программа ALU Alloy Wheels
- Статическая зеркально-пневматическая дисбаланс
- Программа SPLIT (Скрытый вес)
- Программа статической минимизации MARS
- СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
- Оборудование для транспортных средств (конусы 42-98 мм)
- Звездный фланец для 3-4-5 отверстий
- Макс. Масса колеса 200 кг
- Диаметр Макс. Колесо 1270 мм (50 ") Диаметр Макс. Колесо 2500 мм (98 ")
- Warranty On Center